




ZESTAWIENIE
STOLARKI ALUMINIOWEJ

Oznaczenie	AL-1	AL-2	ALw-1	ALw-2	ALw-3	ALw-4
Schemat						
Rzut						
Wymiary w świetle muru	S H	1390 2070	1390 2070	1700 2600	1700 2400	2490 2150
Wymiary w świetle ościeży	So Ho	900+330 2000	900+330 2000	900 2000	900 2000	900 2000
Kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Piwnica	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Parter	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -
1 Piętro	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	1 -
UWAGI	drzwi zewnętrzne wejściowe, aluminiowe dwuskrzydłowe asymetryczne, ramy z profili ocieplanych, szklenie trójszybowe szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym Uo=1,3W/m2K, kolor biały RAL 9016 Verkehrsweiss, z samozamykaczem, drzwi wyposażać w zamek;	drzwi zewnętrzne wejściowe, aluminiowe dwuskrzydłowe asymetryczne, ramy z profili ocieplanych, szklenie trójszybowe szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym Uo=1,3W/m2K, kolor spójny z kolorem zielonym elewacji, z samozamykaczem, drzwi wyposażać w zamek;	zestaw z profili znajdujących się na piętrze w pomieszczeniu księgowości – przenieść na kondygnację parteru, lokalizacja zgodnie z rzutem	drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z panelem stałym, ramy z profili "zimnych", szklenie szkłem bezpiecznym, kolor RAL spójny z kolorystyką drzwi D2, z samozamykaczem, drzwi wyposażać w zamek;	drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z panelem stałym, ramy z profili "zimnych", szklenie szkłem bezpiecznym, kolor RAL spójny z kolorystyką drzwi D2, z samozamykaczem, drzwi wyposażać w zamek;	drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z panelem stałym, ramy z profili "zimnych", szklenie szkłem bezpiecznym, kolor RAL spójny z kolorystyką drzwi D2, z samozamykaczem, drzwi wyposażać w zamek;

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie		D1	D2
Schemat			
Wymiary w świetle muru	S	1000	1000
	H	2070	2070
Wymiary w świetle ościeży	So	900	900
	Ho	2000	2000
Kierunek otwierania		L	P
Piwnica		–	–
Parter		1	1
1 Piętro		1	1
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE		2	2
UWAGI		drzwi wewnętrzne firmy PORTA przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, np: –PORTA CPL MODEL 1.1, – wewngtrzkłokalowe, – okleina PROFESSIONAL – JASNY BETON – wyposażone w zamek, – z kratką wentylacyjną.	drzwi wewnętrzne firmy PORTA przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, np: –PORTA CPL MODEL 1.1, – wewngtrzkłokalowe, – okleina PROFESSIONAL – JASNY BETON – wyposażone w zamek.

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie		O1
Schemat		
Wymiary w świetle muru	S	1810
	H	610
Wymiary w świetle ościeży	So	1765
	Ho	535
Piwnica		—
Parter		1
1 Piętro		—
Ilość sztuk ŁĄCZNIE		1
UWAGI		profil aluminiowy, kolor biały, dolna część podnoszona i blokowana

UWAGI:
przed zamówieniem stolarki wymiary należy pobrać z natury,

ZESTAWIENIE
DRZWI I OKIEN
- projekt
- skala 1:100

	ANTA pracownia projektowa Dariusz Skrzypczyk 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 39; tel: 602 227 904 e-mail: anta_pila@o2.pl; www.anta-ds.pl;		
Inwestor Client:	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Łączna 4	rys.nr/ho.	A - 06
Tytuł projektu Project:	ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM	etap/stage:	
Lokalizacja inwestycji Location:	64-920 Piła, ul. Łączna 4 dz. nr 145	etap/stage:	PT
Tytuł rys. Drawing Title:	ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN	branża/specjaliz.	architektura
Projektant/Designer: nr upraw./license.no.	mgr inż. arch. Kamil Bocian 54/WPOKK/2017	uprawnienie budowlane w specjalności architekturalnej do projekt. bez ograniczeń	skala/scale: 1:100
Opracował/Designer:		data/date:	05.2023
Sprawdził/Inspection: nr upraw./license.no.	mgr inż. arch. Maciejewicz-Wojtkiewicz GP 7342/1894/94	uprawnienie budowlane w specjalności architekturalnej do projekt. bez ograniczeń	numer projektu project number: 243/2023
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PRAWO AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE W NIM ZAWARTE PRZYSŁUGUJĄ FIRMI "ANTA". KOPIOWANIE, POWIELANIE CZY WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA JEST ZABRONIONE			numer strony page number: